

# Serrat

**EVOLUTION**  
**FRONT/HECK**  
**SEITENVERSCHIEBBAR**  
SEKURLAST

450 POLSER 500 POLSER GIROSTOP



Schlegelmulcher mit Hammerschlegel, der für die Beseitigung von Schnittabfällen bis zu 8 cm und für die Pflege des Mulchmantels, geeignet ist. Ideal für die Grünlandregenerierung.

Rotor POLSER mit 450 mm Durchmesser. Hervorragende Ergebnisse bei der industriellen Gartenarbeit und in der Straßenrandpflege.

Durch die Doppelanbaumöglichkeit und die Seitenverschiebung, kann die Maschine am hinteren Teil oder bei Wendetraktoren am vorderen Dreipunkt, angetrieben werden. Dadurch wird das Fahren über den zu zerkleinernden Material vermieden.

## EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 450/500 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für Landwirtschaft.
- ▶ Bruchsichere Hammerschlegel garantiert.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø (Mit 210 mm Ø ab der T-2300).
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ 1.000 U/min an der Front des Traktors.
- ▶ Selbstreinigende hintere Stützwalze.
- ▶ Gegenmesser aus Stahl.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



## Rotor mit Wickelschutz-System



| MODELO     | mm     | KW-PS | kg                   | N.º CORREA TIPO | Diagramm |       |      |      |      |      |     |     |      |
|------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------|------|------|------|------|-----|-----|------|
|            |        |       |                      |                 | A mm     | A in  | B mm | B in | C mm | C in |     |     |      |
| 450 POLSER | T-1600 | 1600  | 44 - 60<br>88 - 120  | 12              | 810      | 3 XPC | 1790 | 70"  | 1450 | 57"  | 950 | 37" | 540  |
|            | T-1800 | 1800  | 48 - 65<br>88 - 120  | 16              | 861      | 3 XPC | 1990 | 78"  | 1450 | 57"  | 950 | 37" | 540  |
|            | T-2000 | 2000  | 51 - 70<br>88 - 120  | 16              | 916      | 3 XPC | 2190 | 86"  | 1450 | 57"  | 950 | 37" | 540  |
| 500 POLSER | T-2300 | 2300  | 59 - 80<br>88 - 120  | 20              | 1023     | 3 XPC | 2490 | 98"  | 1450 | 57"  | 950 | 37" | 540  |
|            | T-2500 | 2500  | 66 - 90<br>88 - 120  | 20              | 1152     | 3 XPC | 2690 | 106" | 1450 | 57"  | 980 | 39" | 1000 |
|            | T-2800 | 2800  | 74 - 100<br>88 - 120 | 24              | 1235     | 3 XPC | 2990 | 118" | 1450 | 57"  | 980 | 39" | 1000 |

## SONDERAUSSTATTUNG

### ▶ Hinterräder




### ▶ Heckzinken



### ▶ Vordere Gleitkufen



### ▶ Verstärkung Stützwalze



### ▶ Super-Seitenverschiebung




### ▶ Arm mit Freilauf

### ▶ Vorderer Kettengliederschutz

### ▶ Getriebe mit Freilauf

### ▶ Vorderräder



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.