



Universalmulcher für Traktoren mit Leistung von 70 - 80 PS, der für die Pflege des Mulchmantels in der Landwirtschaft und für Holzäste bis zu 50 mm Durchmesser, entworfen wurde.

Spezielle Vorbereitung um an der Front des Traktors zu arbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 6 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rohr-Rotor mit 400 mm Ø.
- ▶ Getriebe mit integriertem Freilauf.
- ▶ Seitenantrieb durch 4 XPB-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für Gras.
- ▶ 2 Reihen festsitzender Gegenmesser.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Hydraulische Heckklappe.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Getriebe mit integriertem Freilauf



Stützwalze



OPTIONAL



- ▶ Set für Fernsteuerung
- ▶ Mechanischer Antrieb
- ▶ Hydraulischer Antrieb

- (1) ▶ Hydraulische Seitenverschiebung
- (2) ▶ Vorderer Kettengliederschutz

MODELO	mm	KW-PS	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	N.º CORREA TIPO	Diagram Dimensions					
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in
T-1300	1300	34 - 45 60 - 80	9	370	4XPB	1495	59"	1155	45"	840	33"	540	
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	397	4XPB	1595	63"	1155	45"	840	33"	540	
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4XPB	1795	71"	1155	45"	840	33"	540	
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	4XPB	1995	79"	1155	45"	840	33"	540	
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	4XPB	2195	79"	1155	45"	840	33"	540	



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.