

serrat

INTERPIQUET DOBLE

SEKURLAST



Doppelter Vertikal-Scheibenmäher mit mechanischem Seitenantrieb für die Pflege der Basis von Obstbäumen in Plantagen.

Zapfwellenantrieb bei Traktoren mit 70 - 105 PS.

Dieses Gerät benötigt drei Hydraulikleistungen:
 - 1 doppelwirkend für die Druckausgleichsvorrichtung
 - 2 einfachwirkend für die Positionierung der Arme

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Dreipunktbock, Kategorie II.
- ▶ Mähscheibendurchmesser von 1.200 mm.
- ▶ Gesamte Arbeitsbreite zwischen 6.200 mm und 6.500 mm.
- ▶ Transportlänge 3.400 mm.
- ▶ Rotor mit 3 einziehbaren Messern pro Maschine.
- ▶ Druckausgleich-System.
- ▶ Hydropneumatische Drucksteuerung (regulierbar).
- ▶ Kontrolle des Bodenabstandes durch Walze oder orientierbaren Rädern.
- ▶ Positionierung gemäß den Anforderungen der vom Traktor aus zu bedienenden hydraulischen Mähscheibe (1 D.E. 2 S. E.).
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.




Hydropneumatische Drucksteuerung (regulierbar)
 Hydraulische Rücklauf-Steuerung (regulierbar)



Höhenverstellbares Hinterrad



MODELO

											
	mm	KW-PS		KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-6200	6200	78 - 105	3x2	1028	2536	100"	6200	244"	1200	47"	540
T-6500	6500	78 - 105	3x2	1032	2686	106"	6500	256"	1500	59"	540

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Doppelräder

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
 22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
 Tfno. (+34) 974 417 830
 www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.