



Zusammensetzung als Großflächenmulcher für große Traktoren, die eine Arbeitsbreite von 10 m erreichen kann. Dadurch dass sich die Schenkel selbst zusammenklappen (3 m Gesamtbreite), ist ein normaler Transport möglich, ohne Notwendigkeit von Dokumenten, da es sich um ein hängendes Arbeitsgerät, handelt. Im vorderen Dreipunkt des Traktors ist eine 2,80 m breite Maschine angekoppelt, die verhindert, dass der Traktor über das zu zerkleinernde Material fahren muss. Es wird zum Mulchen von abgeweideten Flächen, in der allgemeinen Landwirtschaft (Mais, Sorghum, Baumwolle) und zum Mähen von Grünflächen, Flughäfen usw., eingesetzt.

## EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 600 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Frontantrieb durch 4 XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für Landwirtschaft.
- ▶ Bruchsichere Hammerschlegel garantiert.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Hydraulisch selbstklappbar.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit Ø 280 mm.
- ▶ Getriebe mit Freilauf.
- ▶ Heckmaschine mit Direktkardan-Gelenkwelle.
- ▶ Zusammensetzung aus 2 Maschinen.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Rotor mit Wickelschutz-System



Hydraulisch selbstklappbar



MODELO	mm	KW-PS	Nº	CORREA TIPO	Diagramm							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-8400	8400	100 - 136 220 - 300	28 x 2	4560	4 XPC	8450	333"	1300	51"	1346	53"	1000
T-9500	9500	147 - 200 257 - 350	32 x 2	5080	4 XPC	9642	380"	1300	51"	1346	53"	1000
F.H.S. T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1600	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000

F.H.S.: Frontalgerät für Front- und Heckanbau mit Seitenverschiebung.



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.