



Mulcher mit bidirektionalem Hidraulik-Pick up-System für den Einsatz in Weinberge, Oliven- und Mandelbaum-Plantagen usw. Bearbeitet Schnittrückstände bis zu einem Durchmesser von 50 mm. Mit dem variablen Angriff des unteren Sammelrechens wird das Material vom Boden gehoben, unabhängig von der Beschaffenheit der zu verarbeitenden Fläche. Auswurf-Sieb am Maschinenheck zur Abgrenzung der resultierenden Korngröße, um eine perfekte Einarbeitung in den Boden zu erreichen. Nylonschwader. Mechanisches Pick up-System um die hydraulische Verfügbarkeit beim Bürsten, zu erhalten.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rohr-Rotor mit 400 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für Landwirtschaft.
- ▶ Bruch sichere Hammerschlegel garantiert.
- ▶ BRALAKC Pick up-System.
- ▶ Bidirektionaler Hydraulikmotor mit hohem Drehmoment.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.

- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø.
- ▶ Pick up-Einzugssystem.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Auswechselbares Entladungsgitter mit Zähnen.
- ▶ Seitliche Blechverkleidung.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



BRALAKC Pick up-System




Seitliche Blechverkleidung



Auswechselbares Entladungsgitter mit Zähnen



Bidirektionaler Hydraulikmotor



MODELO

MODELO	mm	KW-PS	kg	N.º CORREA TIPO	Abmessungen							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-900	900	44 - 60 74 - 100	8	555	3 XPC	1100	43"	1195	47"	1031	41"	540
T-1250	1250	48 - 65 74 - 100	12	628	3 XPC	1445	57"	1195	47"	1098	43"	540
T-1400	1400	51 - 70 74 - 100	12	669	3 XPC	1595	63"	1195	47"	1098	43"	540
T-1500	1500	55 - 75 74 - 100	12	686	3 XPC	1700	67"	1195	47"	1098	43"	540
T-1800	1800	59 - 80 74 - 100	16	773	3 XPC	2000	79"	1195	47"	1098	43"	540
T-2000	2000	63 - 85 74 - 100	16	810	3 XPC	2200	87"	1195	47"	1098	43"	540

SONDERAUSSTATTUNG


- ▶ Nylonschwader
- ▶ Festsitzende Hinterräder



▶ Arm mit Freilauf



▶ Getriebe mit Freilauf



▶ Einstellbares Unterrechen



▶ Orientierbare Räder

