



Universalmulcher für Traktoren mit Leistung von 30 bis 80 PS, der für die Pflege des Mulchmantels in der Landwirtschaft und für Holzäste bis zu 50 mm Durchmesser, entworfen wurde.

## EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 6 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rohr-Rotor mit 400 mm Ø.
- ▶ Getriebe mit integriertem Freilauf.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPB-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für Gras.
- ▶ 2 Reihen festsitzender Gegenmesser.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.

- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø.
- ▶ Anhängenbock angeschraubt an verschiedenen Stellen.
- ▶ Riemenabdeckungsbreite von 84 mm.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Getriebe mit integriertem Freilauf



Heckklappe



Stützwalze

MODELL	mm	KW-PS	kg	ANZAHL RIEMEN TYP	Abmessungen (siehe Skizze)							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	290	3 XPB	1000	39"	1130	44"	1000	39"	540
T-1100	1100	26 - 35 60 - 80	9	340	3 XPB	1200	47"	1130	44"	1000	39"	540
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	373	3 XPB	1300	51"	1130	44"	1000	39"	540
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	397	3 XPB	1500	59"	1130	44"	1000	39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	3 XPB	1600	63"	1130	44"	1000	39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	3 XPB	1900	75"	1130	44"	1000	39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	3 XPB	2100	83"	1130	44"	1000	39"	540

## SONDERAUSSTATTUNG



▶ Heckgummi



▶ Vordere Gleitkufen für die gerade Seite



▶ Hydraulische Seitenverschiebung



▶ Heckzinken



▶ Abgerundete Rechtsseite



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.