



Auslegbarer Seitenmulcher für die professionelle Pflege von Hängen, Böschungen, Kanälen, Landstraßen, Umwelt- und Landwirtschaftsarbeiten, für Holz bis zu 12 cm.

Kardan-Direktübertragung mittels 3 Gruppen mit mechanischem Sicherheitssystem.

Arbeitswinkel +90° / -65°.

Ausgestattet mit Rotor POLSER mit 550 mm Ø.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 550 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Direktantrieb.
- ▶ Bruchsichere Hammerschlegel garantiert.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180/210 mm Ø (ab der T-2500).
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Hydraulische Seitenverschiebung.
- ▶ Verwinkelung von +90° bis -50°.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Hydraulische Seitenverschiebung



Verwinkelung +90°



SERRAT-Direktantrieb








-60°



Rotor mit Wickelschutz-System



MODELL	 mm	 KW-PS			A		B		C		D		E		
					mm	in	mm	in	mm	in	mm	in			
T-1600	1600	74- 100 149 - 200	12	1520	1600	63"	2630	104"	3220	127"	1345	53"	750	30"	1000
T-1800	1800	82- 110 149 - 200	16	1575	1800	71"	2830	112"	3420	135"	1345	53"	750	30"	1000
T-2000	2000	86- 115 149 - 200	16	1620	2000	79"	3030	119"	3620	143"	1345	53"	750	30"	1000
T-2300	2300	89- 120 149 - 200	20	1785	2300	91"	3330	131"	3920	154"	1345	53"	750	30"	1000
T-2500	2500	101- 136 149 - 200	20	1825	2500	98"	3530	139"	4120	162"	1345	53"	750	30"	1000

SONDERAUSSTATTUNG



▶ Getriebe mit Freilauf

