



Bodenbearbeitungsmaschine bis zu einer Tiefe von 40 cm, geeignet für Traktoren mit 150 - 250 PS.

Die Maschine verwandelt Waldflächen mit Baumstümpfen und Steinen in neue Anbauflächen und vermeidet so Unfälle in nachfolgenden Arbeitsabläufe.

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor FIXE TOP mit 550 mm Ø.
- ▶ Getriebe mit integriertem Freilauf.
- ▶ Seitenantrieb durch Synchronriemen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen.
- ▶ Doppelschar zum Auflockern des Bodens.
- ▶ Zapfwelle mit 1000 U/min.
- ▶ Gleitkufen.
- ▶ Hydraulische Heckklappe mit einer Reihe Gegenmesser.
- ▶ Gehäuse mit Innenverstärkung.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Kompakte Keilriemenabdeckung.
- ▶ Übertragung durch Kardantrieb auf die Keilriemen.
- ▶ Automatisches Befettungssystem.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Kompakte Keilriemenabdeckung  
 Hydraulische Heckklappe

FIXE TOP System



Übertragung durch Kardantrieb auf die Keilriemen



Automatisches Befettungssystem



MODELL	mm	KW-PS	KG	ANZAHL RIEMEN TYP	Abmessungen							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	112 - 150 149 - 200	42	2300	2	2080	81"	1500	60"	1670	66"	1000
T-2300	2300	127 - 170 186 - 250	50	2700	2	2380	94"	1500	60"	1670	66"	1000
T-2700	2700	149 - 200 186 - 250	60	3000	2	2780	109"	1500	60"	1670	66"	1000

