



Kettenfreischneider für die Forstwirtschaft mit 15 mm starkem Einzelkörper-Gehäuse. Leistung bis zu 160 PS. Geeignet für Waldrodung, Anlegen von Weiden, Stromleitungen und Gestrüpp bis zu 6 cm.

Aufnahme am Gehäuse verschweißt. Verstärkungen im Oberteil und Verschleißschutzplatten im Unterteil, um den Aufprall der Ketten auf das Gehäuse in 15 mm zu vermeiden.

Verankerungssystem mit Ketten und Bolzen.







EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 15 mm + 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Zapfwelle mit 1000 U/min.
- ▶ SERRAT-Rotor mit 4 Gliederketten mit 16 mm Ø.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Untere Verstärkungen (Kettenschlöpfer).
- ▶ Obere Verstärkungen.
- ▶ Übertragung durch Kupplung.



SERRAT-Rotor mit austauschbaren Ketten



MODELO												
					mm	KW-PS	Ø	Ud.	KG	A mm		A in
T-1400	1400	60 - 80 119 - 160	16	4	1031	1757	69"	1860	73"	1615	64"	1000
T-1600	1600	67 - 90 119 - 160	16	4	1184	1957	77"	2050	81"	1615	64"	1000
T-1800	1800	75 - 100 119 - 160	16	4	1318	2160	85"	2200	87"	1615	64"	1000
T-2000	2000	82 - 110 119 - 160	16	4	1435	2357	93"	2305	91"	1615	64"	1000

SERIE

- ▶ **FXC Geschlossen:** Die Verteilung des zerkleinerten Materials wird vermieden, wodurch eine sehr feine Arbeit erreicht wird



▶ FXC Geschlossen

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ **FXC Offen:** Ermöglicht den Angriff auf große Volumina
- ▶ **FXC Hydraulische Rückwand:** Alle Vorteile der anderen beiden Ausführungen mit der hydraulisch öffnenden Tür +100Kg



▶ FXC Offe



▶ FXC Hydraulische Rückwand

