



Universalmulcher für Traktoren mit Leistung von 20 bis 60 PS, der für die Pflege des Mulchmantels in der Landwirtschaft und für Holzäste bis zu 30 mm Durchmesser, entworfen wurde.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 4 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rohr-Rotor mit Ø 350 mm.
- ▶ Getriebe mit integriertem Freilauf.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPB-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel.
- ▶ 2 Reihen festsitzender Gegenmesser.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Anhängelock angeschraubt an verschiedenen Stellen.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 140 mm Ø.
- ▶ Riemenabdeckungsbreite von 64 mm.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.




Getriebe mit integriertem Freilauf



Stützwalze



MODELL	 mm	 KW-PS			ANZAHL RIEMEN TYP							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	15 - 20 44 - 60	16	260	3 XPB	1276	50"	895	35"	828	33"	540
T-1400	1400	18 - 25 44 - 60	16	275	3 XPB	1476	58"	895	35"	828	33"	540
T-1600	1600	26 - 35 44 - 60	20	295	3 XPB	1676	66"	895	35"	828	33"	540

SONDERAUSSTATTUNG



▶ Heckgummi



▶ Hydraulische Seitenverschiebung



▶ Vordere Gleitkufen für die gerade Seite

