

Bodenbearbeitungsmaschine bis zu einer Tiefe von 50 cm, geeignet für Traktoren mit 250 - 500 PS.

Die Maschine verwandelt Waldflächen mit Baumstämpfen und Steinen in neue Anbauflächen.



EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor FIXE TOP mit 900 mm Ø.
- ▶ Getriebe mit integriertem Freilauf.
- ▶ Seitenantrieb durch Synchronriemen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen.
- ▶ Doppelschar zum Auflockern des Bodens.
- ▶ Zapfwelle mit 1000 U/min.
- ▶ Gleitkufen.
- ▶ Hydraulische Heckklappe mit einer Reihe Gegenmesser.
- ▶ Gehäuse mit Innenverstärkung mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Kompakte Keilriemenabdeckung.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Hydraulische Heckklappe mit einer Reihe Gegenmesser
Kompakte Keilriemenabdeckung
FIXE TOP System



MODELL	mm	KW-PS	32	KG	ANZAHL RIEMEN TYP							
	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in						
T-1100	1100	132 - 180 186 - 250	32	2700	2 Synchronriemen	1100	43"	1730	68"	1585	62"	1000

OPTIONAL

- ▶ Hydraulische Seitenverschiebung

