



Bodenbearbeitungsmaschine bis zu einer Tiefe von 120-150 mm, geeignet für Traktoren mit Vario mit 80 - 120 PS.

Die Maschine verwandelt Waldflächen mit Baumstümpfen und Steinen in neue Anbauflächen. Kardanübertragung auf die Keilriemen.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor FIXE TOP mit 470 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe mit 120 PS.
- ▶ Seitenantrieb durch 4 XPC-Keilriemen
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.







- ▶ Hydraulische Heckklappe.
- ▶ Am Gehäuse angeschraubte Innenverstärkungen.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Kompakte Keilriemenabdeckung.
- ▶ Rodillo trasero en el portón.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Kompakte Keilriemenabdeckung
 Hydraulische Heckklappe
 (serienmäßig)

FIXE TOP-Rotor mit
 festem Arbeitswerkzeug



MODELL	 mm	 KW-PS			ANZAHL RIEMEN TYP							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	30	870	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	36	1015	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	42	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	48	1300	4 XPC	2020	80"	1415	60"	950	66"	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	50	1450	4 XPC	2220	87"	1415	60"	950	66"	540


Sonderausstattung

► Automatisches Schmierungs-system



serrrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
 22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
 Tfno. (+34) 974 417 830
 www.serrrat.com – comercial@serrrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.