



Weinrebenmulcher der speziell für die traditionellen Weinberge und Spalierfelder, konzipiert wurde. Durch das Ansaugen und die Turbulenzen, die der Rotor beim Drehen erzeugt, sammelt die Maschine die Äste ein, auch die Vorgeschnittenen und hat keine Schwierigkeiten, auch auf steinigem Boden zu arbeiten, da sie nicht in Kontakt mit dem Boden arbeitet. Dieser Einsatzbereich wird mit die Pflege des Mulchmantels zwischen den Pflanzenlinien, ergänzt (Grasmähen). Die Arbeitsbreite der Maschine wird abzüglich die 1,20 m des Pflanzabstandes, bestimmt. Vorbereitung für den Weinberg durch seitliche Verkleidung.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 550 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für Landwirtschaft.
- ▶ Bruchsichere Hammerschlegel garantiert.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Seitliche Blechverkleidung.
- ▶ Höhenverstellbare Räder.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Zurückhaltungs-Zähne.
- ▶ Staubschutz aus Gummi über die Stützwalze.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.









Rotor mit Wickelschutz-System



Seitliche Blechverkleidung



MODELO	 mm	 KW-PS		 KG	N.º CORREA TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1100	1100	37 - 50 81 - 110	8	650	3 XPC	1350	53"	1700	67"	1130	44"	540
T-1250	1250	44 - 60 81 - 110	12	700	3 XPC	1500	59"	1700	67"	1130	44"	540
T-1500	1500	51 - 70 81 - 110	12	770	3 XPC	1750	69"	1700	67"	1130	44"	540
T-1600	1600	55 - 75 81 - 110	12	795	3 XPC	1850	73"	1700	67"	1130	44"	540
T-1800	1800	59 - 80 81 - 110	16	860	3 XPC	2050	81"	1700	67"	1130	44"	540
T-2000	2000	63 - 85 81 - 110	16	941	3 XPC	2250	89"	1700	67"	1130	44"	540
T-2300	2300	66 - 90 81 - 110	20	1035	3 XPC	2550	100"	1700	67"	1130	44"	540

SONDERAUSSTATTUNG



▶ Getriebe mit Freilauf



▶ Arm mit Freilauf



▶ Verstärkung Stützwalze



▶ Orientierbare Räder

