



Universalmulcher für Traktoren mit 20 bis 40 PS, der sich zum Mähen von Gras und zur Zerkleinerung von dünnen Holzästen bis zu 30 mm Durchmesser, eignet. Ideal für die Pflege des Mulchmantels in der Landwirtschaft und der industriellen Gärtnerei.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 4 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rohr-Rotor mit \varnothing 350 mm.
- ▶ Getriebe mit integriertem Freilauf.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPB-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel.
- ▶ 2 Reihen festsitzender Gegenmesser.
- ▶ GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Anhängung angeschraubt an verschiedenen Stellen.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 140 mm \varnothing .
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Stützwalze



MODELL	 mm	 KW-PS			ANZAHL RIEMEN TYP							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	15 - 20 30 - 40	16	260	3 XPB	1276	50"	895	35"	828	33"	540
T-1400	1400	18 - 25 30 - 40	16	275	3 XPB	1476	58"	895	35"	828	33"	540
T-1600	1600	26 - 35 30 - 40	20	295	3 XPB	1676	66"	895	35"	828	33"	540

Sonderausstattung



▶ Gummivorhang



▶ Hydraulische Seitenverschiebung



▶ Vordere Gleitkufen für die gerade Seite

