TRIGON FRONT/HECK SEITENVERSCHIEBBAR

GIROSTOP





Schlegelmulcher im Dienste des Obstsektor der zur Beseitigung von Baumschnittgut, landwirtschaftlichen Abfällen, sowie für die Pflege von Grünflächen, konzipiert wurde. Durch die Doppelanbaumöglichkeit und die Seitenverschiebung, kann die Maschine am hinteren Teil oder bei Wendetraktoren am vorderen Dreipunkt, angetrieben werden. Dadurch wird das Fahren über den zu zerkleinernden Material vermieden.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rohr-Rotor mit 420 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ► Seitenantrieb durch 3 XPC-Keilriemen.
- ► SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für die Landwirtschaft.
- ► Bruchsichere Hammerschlegel garantiert.
- ► GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ► Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.

- ► Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø.
- ► Zapfwelle mit 540 U/min.
- ► Selbstreinigende hintere Stützwalze.
- ► Gegenmesser aus Stahl.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.

T-1400

► Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

Front/Heck Verschiebbar Bock



Rotor mit Wickelschutz-System



▶ Freilauf

MODELL					KG	ANZAHL RIEMEN								
		mm	KW-PS			ТҮР	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
	T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	600	3 XPC	1591	63"	1196	47"	867	34"	540	
	T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	630	3 XPC	1791	71"	1196	47"	867	34"	540	
	T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	672	3 XPC	1991	78"	1196	47"	867	34"	540	
	T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	703	3 XPC	2191	86"	1196	47"	867	34"	540	

Sonderausstattung `

► Getriebe mit 1.000 U/min



▶ Heckzinken



▶ Vorderer Kettenschutz





▶ Vordere Gleitkufen



▶ Vorderräder



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zu Information und sind nicht verbindlich.