

serrat



und Baumwolle, eingesetzt werden.

Durch das zentrale Gelenk passt sich der Mulcher, auch bei Unebenheiten, perfekt an den zubearbeitenden Boden.

Der klappbare Großflächenmulcher setzt sich aus 2 Standardmaschinen zusammen um in Kombination auf einer Breite bis zu 6.30 m zu arbeiten.

Dank des nach innen liegenden Seitenantriebs und der versetzten Maschineneinheiten, kann sich während des Arbeitsvorganges kein Schnittgut an einer Stelle anhäufen.

Es kann zur Bearbeitung von Grünland, sowie von Ackerfelder wie z.B. Mais, Hirse

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 550 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe mit Freilauf.
- ▶ Seitenantrieb durch innenliegende 2 x 4 XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für die Landwirtschaft.
- ▶ GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze 280 mm Ø.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Hydraulisch klappbar.
- ▶ Für Front-/ und Heckanbau möglich.
- ▶ Staubschutzleiste aus Gummi über die Stützwalzen.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Für Front-/ und Heckanbau möglich
Hydraulisch klappbar



MODELL	mm	KW-PS	Schneid- elemente	Gewicht KG	ANZAHL RIEMEN TYP	Abmessungen						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-3800	3800	92 - 125 164 - 220	16 + 16	2574	2 x 4 XPC	3936	155"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4000	4000	99 - 135 164 - 220	20 + 20	2650	2 x 4 XPC	4174	164"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4800	4800	112 - 150 164 - 220	24 + 24	2900	2 x 4 XPC	4936	194"	2235	88"	1595	63"	1000
T-5400	5400	125 - 170 164 - 220	24 + 24	3063	2 x 4 XPC	5536	218"	2235	88"	1595	63"	1000
T-6300	6300	147 - 200 164 - 220	28 + 28	3334	2 x 4 XPC	6436	253"	2235	88"	1595	63"	1000

Sonderausstattung

- ▶ Standfuß für die senkrechte Lagerung




- ▶ Vorbereitung für Frontanbau. inkl. Vorderrad



- ▶ Hydraulikschlösser für den Transport

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.