

serrat

INTERPIQUET DOBLE

SEKURLAST



Doppelter Vertikal-Scheibenmäher mit mechanischem Seitenantrieb für die Pflege der Basis von Obstbäumen in Plantagen.

Zapfwellenantrieb bei Traktoren mit 70 - 105 PS.

Dieses Gerät benötigt drei Hydraulikleistungen:
 - 1 doppelwirkend für die Druckausgleichsvorrichtung.
 - 2 einfachwirkend für die Positionierung der Arme.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Dreipunktbock, Kategorie II.
- ▶ 1.200 mm Mähscheibendurchmesser.
- ▶ Gesamte Arbeitsbreite zwischen 6.200 mm und 6.500 mm.
- ▶ 3.400 mm Transportlänge.
- ▶ Rotor mit 3 einziehbaren Mähscheiben pro Maschine.
- ▶ Druckausgleich-System.
- ▶ Hydropneumatische Drucksteuerung (regulierbar).
- ▶ Kontrolle des Bodenabstandes durch Walze oder orientierbaren Rädern.
- ▶ Positionierung gemäß den Anforderungen der vom Traktor aus zu bedienenden hydraulischen Mähscheibe (1 D.E. 2 S. E.).
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.




Hydropneumatische Drucksteuerung (regulierbar)

Hydraulische Rücklauf-Steuerung (regulierbar)



Höhenverstellbares Hinterrad



| MODELL |  |  |  |  |  | | | |  | | |
|--------|---|---|---|---|---|------|------|------|---|------|-----|
| | | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | |
| T-6200 | 6200 | 51 - 70 78 - 105 | 3x2 | 1028 | 2536 | 100" | 6200 | 244" | 1200 | 47" | 540 |
| T-6500 | 6500 | 51 - 70 90 - 105 | 3x2 | 1032 | 2686 | 106" | 6500 | 256" | 1500 | 59" | 540 |

Sonderausstattung

- ▶ Doppelräder



serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
 22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
 Tfno. (+34) 974 417 830
 www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.