



Forstmulcher für Traktoren mit 300 - 600 PS.

Der Rotor ist mit festem Arbeitswerkzeug konfiguriert, das heißt mit **FIXE TOP**-System für dickes Holz und Baumstümpfe.

Diese Maschine ist serienmäßig mit allen Extras ausgestattet, die für eine optimale Forstarbeit notwendig sind.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 15 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER + mit 1.100 mm Ø.
- ▶ Getriebe mit Freilauf.
- ▶ Seitenantrieb durch Synchronriemen.
- ▶ Festsitzende Zähne mit Wolfram-Spitze oder DRR-Klingen.
- ▶ Getriebe mit Synkrodos-600.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen.
- ▶ Dreifache Schutzvorhang vorne.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Gegenmesser aus Stahl.
- ▶ Gleitkufen.
- ▶ Hydraulische Heckklappe mit einer Reihe Gegenmesser.
- ▶ Hydraulischer Stammfällvorrichtung.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Kompakte Keilriemenabdeckung.
- ▶ Gehäuse mit Innenverstärkung.
- ▶ Übertragung durch Kardantrieb auf die Keilriemen.
- ▶ Riemenscheiben mit 450 mm Ø.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Hydraulische Heckklappe
 Rotor mit Wickelschutz-System

RAIL BOX-System (optional) und Freilauf
 Übertragung durch Kardantrieb
 auf die Keilriemen



MODELL

mm	KW-PS			KG	ANZAHL RIEMEN TYP	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2600	2600	223 - 300 447 - 600	128	64	7050	Synchronriemen	2705	107"	2270	89"	1700	67"	1000

Sonderausstattung



▶ Automatisches Schmierungssystem



▶ Rutschkupplung



▶ Hidrahelpe

