



Kettenfreischneider für die Forstwirtschaft mit Gehäuse bestehend aus 10 mm starkem Einzelkörper. Leistung bis zu 120 PS. Geeignett für Waldrodung, Anlegen von Weiden, Stromleitungen und Gestrüpp bis zu 60 mm. Aufnahme am Gehäuse verschweißt. Verstärkungen im Oberteil und Verschleißschutzplatten im Unterteil, um den Aufprall der Ketten auf das Gehäuse in 5 mm zu vermeiden. Mähscheibe mit Verankerungssystem aus 16 mm-Ketten mit Bolzen.







EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm + 5 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ SERRAT-Rotor mit 4 Gliederketten mit 16 mm Ø.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Untere Verstärkungen (Kettenschlüpfer).
- ▶ Obere Verstärkungen.
- ▶ Höhenverstellbare Gleitkufen.
- ▶ Übertragung durch Kupplung.
- ▶ Hochleistungsgetriebe.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



SERRAT-Rotor mit austauschbaren Ketten



MODELL												
	mm	KW-PS	Ø	Ud.	KG	A	A	B	B	C	C	
						mm	in	mm	in	mm	in	
T-1400	1400	45 - 60 75 - 100	16	4	600	1757	69"	1860	73"	1186	47"	540
T-1600	1600	60 - 80 88 - 120	16	4	650	1957	77"	2050	81"	1186	47"	540
T-1800	1800	74 - 100 88 - 120	16	4	800	2160	85"	2200	87"	1186	47"	540
T-2000	2000	81 - 110 88 - 120	16	4	1120	2357	93"	2303	91"	1186	47"	540

Sonderausstattung

- ▶ FX CS Geschlossen: Die Verteilung des zerkleinerten Materials wird vermieden, wodurch eine sehr feine Arbeit erreicht wird



▶ FX CS Geschlossen

