



Kettenfreischneider für die Forstwirtschaft mit 15 mm starkem Einzelkörper-Gehäuse. Leistung bis zu 160 PS. Geeignet für Waldrodung, Anlegen von Weiden, Stromleitungen und Gestrüpp bis zu 80 mm.

Aufnahmeam Gehäuseverschleiß. Verstärkungen im Oberteil und Verschleißschutzplatten im Unterteil, um den Aufprall der Ketten auf das Gehäuse in 15 mm zu vermeiden.

Verankerungssystem mit Ketten und Bolzen.







EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 15 mm + 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ SERRAT-Rotor mit 4 Gliederketten mit 16 mm Ø.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Untere Verstärkungen (Kettenschlüpfer).
- ▶ Obere Verstärkungen.
- ▶ Höhenverstellbare Gleitkufen.
- ▶ Übertragung durch Kupplung.
- ▶ Hochleistungsgetriebe.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



SERRAT-Rotor mit austauschbaren Ketten



MODELL	 mm	 KW-PS	 Ø	Ud.								
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	60 - 80 119 - 160	16	4	1031	1757	69"	1860	73"	1615	64"	1000
T-1600	1600	67 - 90 119 - 160	16	4	1184	1957	77"	2050	81"	1615	64"	1000
T-1800	1800	75 - 100 119 - 160	16	4	1318	2160	85"	2200	87"	1615	64"	1000
T-2000	2000	82 - 110 119 - 160	16	4	1435	2357	93"	2305	91"	1615	64"	1000

Serie

- ▶ **FXC Geschlossen:** Die Verteilung des zerkleinerten Materials wird vermieden, wodurch eine sehr feine Arbeit erreicht wird



▶ FXC Geschlossen

Sonderausstattung

- ▶ **FXC Offen:** Ermöglicht den Angriff auf große Volumina
- ▶ **FXC Hydraulische Heckklappe:** Alle Vorteile der anderen beiden Ausführungen mit der hydraulisch öffnenden Tür +100Kg



▶ FXC Offe



▶ FXC Hydraulische Heckklappe

